








ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

OZNACZENIE	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	O 1
SCHEMAT								
szerokość w świetle ościeżnicy [cm]	140 (100+40)	100	100	140 (100+40)	100	80	90	140
wysokość w świetle ościeżnicy [cm]	200	200	200	200	200	200	200	160
KOLOR	okleina drewnopodobna	okleina drewnopodobna	biały	biały	biały	biały	biały	biały
ILUŚĆ (P-praweL-lewe)	2xP	1xL	2xP+1xL	1xP+1xL	2xP	3xP	1xP+1xL	13
UWAGI	Drzwi wejściowe zewnętrz. PCV dwuskrzydłowe Skrzydło czynne-100cm, bierne 40cm Drzwi wyposażone w samozamykacz,wkładkę patentową,Bezklamkowe na zamek kulkowy,pełne wypełnienie zamek patentowy szydem, Współ. przenikania ciepła drzwi U<1,1W/m2K	Drzwi wejściowe zewnętrz. PCV jednoskrzydłowe Drzwi wyposażone w samozamykacz,wkładkę patentową,Bezklamkowe na zamek kulkowy,pełne wypełnienie zamek patentowy szydem, Współ. przenikania ciepła drzwi U<1,1W/m2K	Drzwi wew. PCV klamka z szydem zamek patentowy	Drzwi wejściowe zewnętrz. PCV dwuskrzydłowe Skrzydło czynne-100cm, bierne 40cm Drzwi wyposażone w samozamykacz,wkładkę patentową,Bezklamkowe na zamek kulkowy,pełne wypełnienie zamek patentowy szydem, Przeszklenie szybg P2	Drzwi wew. PCV klamka z szydem zamek patentowy sztaba zamkająca od wewnętrz. kratka wentylacyjna o pow. 220 cm2 netto.	Drzwi wew. PCV klamka z szydem zamek patentowy sztaba zamkająca od wewnętrz. kratka wentylacyjna o pow. 220 cm2 netto.	Drzwi wew. PCV pełne, klamka z szydem zamek patentowy	ramiok PCV,Okno uchylne z możliwością otwarcia na 90 st.,szklane szybg zespolone, Okno wyposażone w nawietrzaki automatyczne Współ. przenikania ciepła okno U<0,9W/m2K

- UWAGI:
1. W GÓRNEJ CZĘŚCI OKIEN STOSOWAĆ NAWIEWNIKI POWIETRZA
 2. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NALEŻY UMIEŚCIĆ KRATKI LUB OTWORY WENTYLACYJNE O POW. NETTO 220 cm²
 3. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI U PRODUCENTA NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW "W NATURZE"

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23			
Projektant br.architektoniczne	mgr inż. arch. Joanna Drzygdała	27/07/2014	Data: 14.06.2017
Temat:	"Budowa budynku Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Strudze" dz. nr 170/1, 169/2 obręb nr 8 Struga		
Inwestor:	Gmina Stare Bogaczowice ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice		
Tytuł rys.:			Nr rys.: 7A