



















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ OKIEN	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO DREWNIANE	OKNO PCV	WITRYNA PCV	WITRYNA PCV	SCHODY STRYCHOWE Z KLAPĄ SKŁADANĄ EI30	WYŁAZ DACHOWY	ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA Z PROFILI ALUMINIOWYCH	ŚCIANKA ODDZIELAJĄCA Z PROFILI ALUMINIOWYCH
SYMBOL WG RYSUNKU	01	02	03	04	05	W1	W2	SK1	WD1	SA01	SA01
SCHEMAT											
Symbol znormalizowany Ss/Hs [mm] So/Ho [mm]	1200/1500 1080/1380	1500/1500 1380/1380	2400/1150 2280/1030	780/1400 660/1280	1800/1580 1680/1460	800/2350 680/2230	1100/2350 980/2230	120/60	1200/860 1080/760	2720/1470	
KOLOR	BIAŁY					BIAŁY			BIAŁY	SZARY	SZARY
ILOŚĆ											
PARTER	16	4	3	–	2	–	2	–	–	1	–
I PIĘTRO	20	4	–	–	2	2	4		–	2	–
II PIĘTRO	20	4	–	–	–	2	4	–	–	2	–
III PIĘTRO	12	4	–	10	–	2	4	2	–	–	2
PODDASZE	–	–	–	–	–	–	–	–	12	–	–
UWAGI	Okno z profili PCV rozwierno – uchylne. Klamka z szyldem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Okno z profili PCV rozwierno – uchylne. Klamka z szyldem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Okno z profili PCV rozwierno – uchylne. Klamka z szyldem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Okno dachowe drewniane uchylne. Klamka z szyldem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Okno z profili PCV rozwierno – uchylne. Klamka z szyldem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Witryna PCV. – przy drzwiach balkonowych oszklić szybą bezbieczną P2 Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Witryna PCV. – przy drzwiach balkonowych oszklić szybą bezbieczną P2 Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Witryna PCV. –obudowa klatki schodowej oszklić szybą bezbieczną P2 Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Okno dachowe drewniane uchylne. Klamka z szyldem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U<0,9W/m2K	Przegroda pomiędzy balkonami. Wykonana z profili aluminiowych lub PCV oraz wypełnień z paneli z blachy stalowej.	
	Nową stolarkę okienną wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki. Stolarka nowa zespolona, na profilach typu euro, zestaw szybowy 4/16/4 thermofloat z argonem, ramka międzyszybowa w kolorze aluminium, szkło niskoemisyjne o podwyższonej izolacyjności akustycznej, np. Pilkington. Współczynnik przenikania ciepła dla szyby U<0,7W/m2K dla całego okna U<0,9W/m2K. Szyby bezpieczne o stopniu P2. Stolarkę zaprojektowano jako i dwuramową z profili PCV. UWAGA: Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów na budowie dokonując pomiarów.										

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ DRZWI	DRZWI DREWNIANE					DRZWI PCV	DRZWI ALUMINIOWE	DRZWI ALUMINIOWE	DRZWI ALUMINIOWE	DRZWI STALOWE	DRZWI STALOWE
SYMBOL WG RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
SCHEMAT											
szerokość w świetle ościeżnicy [mm]	900	800	900	800	900	900	1500 (900+600) WITRYNA 95x200	1500 (900+600) WITRYNA 95x200	1200 (900+300)	900	1200
wysokość w świetle ościeżnicy [mm]	2000	2000	2000	2000	2000	2350	2640	2350	2350	2000	2350
ZAMEK WC	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
KRATKA WENTYLACYJNA	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
ODPORNOŚĆ OGNIOWA DYMOSZCZELNOŚĆ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	EI60	–
KOLOR	OKLEINA DREWNOPODOBNA NP. ORZECH LUB DĄB					BIAŁY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY	SZARY
	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PARTER	10 6	– –	3 3	– –	3 3	3 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 0
I PIĘTRO	– –	11 11	– –	8 8	4 4	5 5	– –	– –	– –	– –	– –
II PIĘTRO	– –	11 11	– –	8 8	4 4	5 5	– –	– –	– –	– –	– –
III PIĘTRO	– –	7 7	– –	8 8	4 4	5 5	– –	– –	– –	– –	– –
UWAGI	Drzwi do pokoi drewniane płycinowe jednoskrzydłowe z szybą mleczną. Rama z drewna klejonego, płyciny ze sklejki, wypełnienie z materiałów drewnopodobnych "plaster miodu". Wyposażone w klamkę z szyldem. Ościeżnica opaskowa. W drzwiach do łazienek klamka z szyldem ze stali nierdzewnej zamykająca od wewnątrz. Ościeżnica opaskowa, szyba mleczna.				Drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne, wypełnienione płytą pełną. Drzwi wyposażone w klamkę z szyldem ze stali nierdzewnej, 2 zamki patentowe. Drzwi wyposażone w wizjer i numer lokalu. Ościeżnica opaskowa.	Drzwi PCV jednoskrzydłowe rozwierno uchylne. – DRZWI BALKONOWE. Wyposażone w klamkę z szyldem PCV.	Drzwi dwuskrzydłowe (profil zimny). – WEJŚCIE NA KLATKĘ SCHODOWĄ. Skrzydło czynne 90cm, bierne 60cm Drzwi wyposażone w samozamykacz, bezklamkowe na zamek kulkowy. Oszklić szybą bezpieczną P2	Drzwi dwuskrzydłowe (profil ciepły). – WEJŚCIE DO BUDYNKU. Skrzydło czynne 90cm, bierne 60cm Drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrozaczep (do domofonu). Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U<0,9W/m2K Oszklić szybą bezpieczną P2	Drzwi dwuskrzydłowe (profil zimny). – WYEŚCIA DO WÓZKOWNI. Skrzydło czynne 90cm, bierne 60cm Drzwi wyposażone w samozamykacz, bezklamkowe na zamek kulkowy. Oszklić szybą bezpieczną P2	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe. – WEJŚCIE DO ROZDZIELNI. Otwierane na zewnątrz. Drzwi wyposażone w klamkę z szyldem, zamek patentowy oraz kratkę pęczniejącą o powierzchni przekroju 220cm².	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe. – WEJŚCIE DO KOTŁOWNI. Otwierane na zewnątrz. Drzwi wyposażone w klamkę z szyldem i zamek patentowy. Od wewnątrz pomieszczenia zamknięcie bezklamkowe antypaniczne otwierające się pod naciskiem. Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U<0,9W/m2K

MP PROJEKT Paweł Gałan
58–308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Gmina Stare Bogaczowice ul. Główna 132, 58–312 Stare Bogaczowice
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 170/1, obręb nr 0008 Struga
STADIUM:	Projekt wykonawczy
ADRES:	działka nr 170/1, 169/2, 51/9 obręb 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice,

		DATA	PODPIS
PROJEKTANT br.budowlana	mgr inż. Paweł Gałan DOŚ/BO/0077/10	15.07.2019	
SPRAWDZAJĄCY br.budowlana	mgr inż. Marta Gałan DOŚ/BO/0129/15	15.07.2019	
NAZWA RYS.:	ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA –	NR W/A-7