dz. nr 170/1

Prof. studnia z tworzywa sztucznego ø600 z wpustem D400, wkładkiem i osadnikiem

Wp9 | Wp10 | Wp11 | Sd10

Rzędna terenu istniejącego	392.24	390.16	389.77	390.43	390.82	392.06
Rzędna dna kanału	390.11	389.27	389.77	389.43	389.93	389.83
Zagłębienie dna kanału [m]	2.13	0.89	1.39	1.39	0.89	2.23
Odległości [m]	17,10				4,90	
Spadek / Średnica, materiał	1,9% ø160x4,0 SDR41 SN4				1,8% ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	0.00	17.10			34.20	39.10

Poziom porównawczy 388,00 m n.p.m.

dz. nr 170/1

Prof. studnia z tworzywa sztucznego ø600 z wpustem D400, wkładkiem i osadnikiem

Wp10 | Wp11 | Sd10

Rzędna terenu istniejącego	390.16	389.77	390.43	390.82
Rzędna dna kanału	389.27	389.77	389.43	389.93
Zagłębienie dna kanału [m]	0.89	1.39	1.39	0.89
Odległości [m]	17,10			4,90
Spadek / Średnica, materiał	1,9% ø160x4,0 SDR41 SN4			1,8% ø160x4,0 SDR41 SN4
Długość trasy [m]	17.10			34.20

dz. nr 170/1

Prof. studnia z tworzywa sztucznego ø600 z wpustem D400, wkładkiem i osadnikiem

Wp11 | Sd10

Rzędna terenu istniejącego	390.82	392.06
Rzędna dna kanału	389.93	389.83
Zagłębienie dna kanału [m]	0.89	2.23
Odległości [m]	4,90	
Spadek / Średnica, materiał	1,8% ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	34.20	39.10

dz. nr 170/1

Prof. studnia z tworzywa sztucznego ø600 z wpustem D400, wkładkiem i osadnikiem

r12 | Tr1

Rzędna terenu istniejącego	393.60	393.60
Rzędna dna kanału	393.19	393.14
Zagłębienie dna kanału [m]	2.41	2.46
Odległości [m]	1,10	
Spadek / Średnica, materiał	5,0% ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	0.00	1.10

Poziom porównawczy 388,00 m n.p.m.

dz. nr 170/1

Prof. studnia ø600 z tworzywa z włazem żeliwnym B125

r11 | Sd23

Rzędna terenu istniejącego	393.60	393.60
Rzędna dna kanału	394.24	394.21
Zagłębienie dna kanału [m]	1.36	1.39
Odległości [m]	1,50	
Spadek / Średnica, materiał	2,0% ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	0.00	1.50

Poziom porównawczy 388,00 m n.p.m.

dz. nr 170/1

Prof. studnia ø600 z tworzywa z włazem żeliwnym B125

r10 | Sd22

Rzędna terenu istniejącego	393.60	393.60
Rzędna dna kanału	394.24	394.21
Zagłębienie dna kanału [m]	1.36	1.39
Odległości [m]	1,50	
Spadek / Średnica, materiał	2,0% ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	0.00	1.50

Poziom porównawczy 388,00 m n.p.m.

dz. nr 170/1

Prof. studnia ø600 z tworzywa z włazem żeliwnym B125

r9 | Sd21

Rzędna terenu istniejącego	393.60	393.60
Rzędna dna kanału	394.02	393.86
Zagłębienie dna kanału [m]	1.58	1.74
Odległości [m]	1,60	
Spadek / Średnica, materiał	10,0% ø160x4,0 SDR41 SN4	
Długość trasy [m]	0.00	1.60

Poziom porównawczy 388,00 m n.p.m.

LEGENDA:

- istniejący teren
- proj. kanalizacja deszczowa z rur z PVC-U ø160x4,0 SDR41 SN4

Kanalizację deszczową prowadzoną w strefie przemarzania gruntu należy dociepić warstwą keramzytu gr. 20cm.